Réservoirs pour petits volumes
Gamme AGIL (0,5 à 6 l)



Gamme AGIL		AGIL 0,5	AGIL 1	AGIL 1/L	AGIL 2	AGIL 3	AGIL 6
CARACTÉRISTIQUES							
Capacité utile	l	**0,5**	**1**	**1**	**2**	**3**	**6**
Diamètre intérieur	mm	65	85	100	100	185	185
Évaporation journalière à 20°C sans bouchon	l/J[1)]	1	0,9	1,6	1,1	3,1	2,9
Autonomie statique à 20°C avec bouchon	h[1)]	**12**	**26**	**15**	**43**	**23**	**49**
Diamètre extérieur	mm	87	107	122	122	200	200
Poids à vide	kg	0,56	0,95	0,80	1,35	1,78	2,40
Hauteur totale	mm	203	231	177	312	190	300
RÉFÉRENCES PRODUITS							
Gamme AGIL (livré sans bouchon en liège)		**113541**	**113543**	**113545**	**113547**	**113549**	**113551**
RÉFÉRENCES DES ACCESSOIRES PRINCIPAUX							
A : Bouchon en Liège		**116162**	**116163**	**116164**	**116164**	**116165**	**116165**
B : Lunettes de protection		**116967**	**116967**	**116967**	**116967**	**116967**	**116967**
C : Gants de protection (Taille 8)		**151015**	**151015**	**151015**	**151015**	**151015**	**151015**
Gants de protection (Taille 9)		**151016**	**151016**	**151016**	**151016**	**151016**	**151016**
Gants de protection (Taille 10)		**151017**	**151017**	**151017**	**151017**	**151017**	**151017**
Gants de protection (Taille 11)		**151018**	**151018**	**151018**	**151018**	**151018**	**151018**

1) L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mb, récipient immobile sans bouchon.
Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.

Accessoires principaux


A


B


C

Caractéristiques principales

Qualité / Flexibilité

> Construction en acier inoxydable
> Possibilité de travailler avec des plages de température comprise entre -200°C et +200°C
> Utilisation oxygène interdite

Facilité d'utilisation

> Poignée verseuse
> Réservoir compact pour une utilisation en laboratoire

2) AIR LIQUIDE se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce document.