Réservoirs

Gamme LGC auto-préssurisés (180l et 230l)



Gamme LC auto-préssurisés (180l et 230l)									
Modèle			**180/1,5**	**180/4**	**180/24**	**230/1,5 RB**	**230/1,5 SB**	**230/4 RB**	**230/4 SB**
CARACTÉRISTIQUES									
Volume		**Unité**							
Liquide (total)		(litres)	196	196	196	240	240	240	240
Liquide (exploitation)		(litres)	186	186	186	228	228	228	228
Gaz (N_2)		(Nm^3)	N/A	N/A	98	147	147	147	147
Gaz (O_2)		(Nm^3)	N/A	N/A	126	269(282)	269(282)	269(282)	269(282)
Gaz (Ar)		(Nm^3)	N/A	N/A	123	248(258)	248(258)	248(258)	248(258)
Gaz (CO_2)		(Nm^3)	N/A	N/A	104	N/A	N/A	N/A	N/A
Gaz (N_2O)		(Nm^3)	N/A	N/A	96	N/A	N/A	N/A	N/A
Caractéristique d'exploitation									
Evaporation statique (N_2)		(%/jour)	1,90	1,90	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80
Taux d'évaporation normale (O_2 ou Ar)		(%/jour)	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
Taux d'évaporation normale (CO_2 ou N_2O)		(%/jour)	N/A	N/A	0,50	N/A	N/A	N/A	N/A
Débit de gaz (N_2 ou O_2)		(Nm^3/h)	N/A	N/A	9,20	N/A	N/A	N/A	N/A
Débit de gaz (CO_2 ou N_2O)		(Nm^3/h)	N/A	N/A	2,90	N/A	N/A	N/A	N/A
Type de système de sécurité			RV & RD 1)	RV & RD 1)	RV & RD 1)	RV & RD 1)	RV & RD 1)	RV & RD 1)	RV & RD 1)
Réglage des équipements de sécurité		(bar)	1,5 RV/7 RD	4 RV/7 RD	24 RV/32 RD	1,5 RV/7 RD	1,5 RV/7 RD	4 RV/7 RD	4 RV/7 RD
Code de fabrication			TPED	TPED	TPED	TPED	TPED	TPED	TPED
Dimensions									
Diamètre		(mm)	508	508	508	660	660	660	660
Type de base		-	Ronde	Ronde	ronde	Ronde	Carrée	Ronde	Carrée
Dimensions du support		(mm)	508	508	508	660	715x715	660	715x715
Hauteur		(mm)	1613	1613	1622	1391	1391	1391	1391
Poids mini (réservoir vide)		(kg)	109	109	135	125 (143)	125 (143)	125 (143)	125 (143)
Poids maximal(réservoir plein)	N_2	(kg)	259	259	285	309(327)	309(327)	309(327)	309(327)
	O_2	(kg)	321	321	347	385(403)	385(403)	385(403)	385(403)
	Ar	(kg)	369	369	394	443(461)	443(461)	443(461)	443(461)
Equipement fournit en standard									
Evaporateur			1	1	2	1	1	1	1
Régulateur			PB		LCCM	PB			
Appareils de mesure de pression (manomètre)			oui						
Appareils de mesure de niveau			niveau à flotteur		Roto-Tel	niveau à flotteur			
Roulettes magnétiques			-	-	-	5	4	5	4
REFERENCES PRODUITS									
	N_2		114032	114035	114053	114044	114038	114047	114041
	O_2		114033	114036	114054	114045	114039	114048	114042
	Ar		114034	114037	114055	114046	114040	114049	114043
OPTION									
Roulettes en acier inoxydable - non magnétiques			à la demande			option			
support avec roulettes (4)			option			inclus			
Chariot avec sangle			option			-			
Systéme Cyl Tel 4-20mA			option		-	option			

1) : RV : soupape de sécurité / RD : disque de rupture